Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw1431t-zs-2812-s4-4mpx-p-21486.html



# Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 4Mpx

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 515,35 zł** |
| Cena netto | **1 231,99 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **23643** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | • 98 ° ... 31 ° (dane producenta)<br>• 92 ° ... 31 ° (nasze testy) |
| | |

| | |
|---|---|
| Kompresja: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx<br>25 kl/s @ 3.7 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x |
| Audio: | |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 18.12 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| | |

| | |
|---|---|
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Interfejs RS-485: | |
| Wybrane funkcje: | • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy<br>• Strefy prywatności - maks. 4 |

| | |
|---|---|
| | • Automatyczny balans bieli<br>• Mirror - Odbicie lustrzane w poziomie |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 620 mA |
| Pobór mocy: | < 7.4 W |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
| Waga: | 0.84 kg |
| Wymiary: | 244 x 90 x 90 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |