Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 09:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw1435s-w-0280b-4mpix-p-18608.html



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW1435S-W-0280B 4Mpix

Cena brutto	**601,47 zł**
Cena netto	**489,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20411**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520 (4.0 MPx).

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii DAHUA Wi-FI, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4.0 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	106 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4.0 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	

	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg działania w terenie otwartym : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA • Detekcja ruchu
Zasilanie:	12 V DC / 540 mA
Pobór mocy:	≤ 6.5 W
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	Ø 70 x 150 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata