Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 11:13

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2231rp-vfs-ire6-2mpix-p-15348.html



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2231RP-VFS-IRE6 2Mpix

Cena brutto	**929,88 zł**
Cena netto	**756,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16728**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Dahua **IPC-HFW2231RP-VFS-IRE6** to nowoczesna kamera sieciowa z serii **LITE**. Urządzenie wyposażone jest w przetwornik **1/2.8" CMOS** generujący obraz w rozdzielczości **2Mp - 1920x540pt**. Kamera posiada obiektyw zmiennoogniskowy **2.8~12mm** (sterowanie ręczne). Kamera wspiera **kodowanie H.265+** Częstotliwość odświeżania wideo na poziomie **20fps@ 2Mp** oraz zastosowane technologie ulepszania obrazu - **DWDR** (cyfrowy szeroki zakres dynamiki) balansujący oświetlenie na scenie oraz funkcja **3D** (redukcja szumu) stanowią idealne połączenie co w rezultacie skutkuje obrazem wysokiej jakości nawet najmniejszych szczegółów. Kamera pozwala na skonfigurowanie dwóch niezależnych strumieni - przydatne np. do wyświetlania podglądu live przy użyciu sieci niskiej jakości. Dodatkowo kamera posiada wbudowany oświetlacz **IR** co w połączeniu z trybem nocnym gwarantuje równie świetną jakość wideo. Obudowa o klasie szczelności **IP67** ochroni urządzenie przed najbardziej wymagającymi warunkami atmosferycznymi, a możliwość zasilania kamery poprzez **PoE (Pover over Ethernet) IEEE 802.3af** to kolejny argument przemawiający za tym, że model ten świetnie się sprawdzi w podstawowym jak i zaawansowanym systemie monitoringu opartego o urządzenia IP. Kompatybilność ONVIF pozwala na podłączenie kamery do rejestratora innego producenta, który także wspiera tą możliwość,

Seria kamer **Lite** to ekonomiczna linia, która oferuje wysokiej jakości obraz, stabilną i bezawaryjną pracę, łatwy montaż oraz intuicyjną konfigurację. Kamery występują w trzech wersjach obudowy, kopułowa, kulowa i tulejowa. Wyposażone są w przetwornik CMOS o rozdzielczości do 4 megapikseli i obiektywy stałoogniskowe oraz zmiennoogniskowe również w wersji z moto-zoomem.

Dane techniczne:

Przetwornik obrazu:	1/2.8" 2Mp Exmor CMOS
Min. Oświetlenie:	0 , 01 Lux /F1.4 , 0 Lux wł. podczerwień
Obiektyw:	2 , 7 ~12 mm
Sterowanie obiektywem:	Ręczne
Częstotliwość odświeżania wideo:	20fps@2M
Kompresja wideo:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Efektywne piksele:	1920x1080
WDR:	DWDR
Dzień/noc:	ICR
Maksymalna odległość podczerwieni:	60m
Wielokrotne	2 strumienie

:

Inteligentne wideo (opcjonalnie):	Brak
Redukcja szumu:	3D
Stopień ochrony:	IP67
Kompatybilność:	ONVIF (2.4)