Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:35

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2231rp-zs-ire6-2mpix-p-15349.html



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2231RP-ZS-IRE6 2Mpix

Cena brutto	**1 015,99 zł**
Cena netto	**826,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16729**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Dahua IPC-HFW2231RP-ZS-IRE6 to nowoczesna kamera sieciowa z serii **LITE**. Urz?dzenie wyposa?one jest w przetwornik **1/2.8" CMOS** generuj?cy obraz w rozdzielczo?ci **2Mp - 1920x540pt**. Kamera posiada obiektyw zmiennoogniskowy **2.8~12mm** (sterowanie zdalne). Kamera wspiera **kodowanie H.265+** Cz?stotliwo?? od?wie?ania wideo na poziomie **20fps@ 2Mp** oraz zastosowane technologie ulepszania obrazu - **DWDR** (cyfrowy szeroki zakres dynamiki) balansuj?cy o?wietlenie na scenie oraz funkcja **3D** (redukcja szumu) stanowi? idealne po??czenie co w rezultacie skutkuje obrazem wysokiej jako?ci nawet najmniejszych szczegó?ów. Kamera pozwala na skonfigurowanie dwóch niezale?nych strumieni - przydatne np. do wy?wietlania podgl?du live przy u?yciu sieci niskiej jako?ci. Dodatkowo kamera posiada wbudowany o?wietlacz **IR** co w po??czeniu z trybem nocnym gwarantuje równie ?wietn? jako?? wideo. Obudowa o klasie szczelno?ci **IP67** ochroni urz?dzenie przed najbardziej wymagaj?cymi warunkami atmosferycznymi, a mo?liwo?? zasilania kamery poprzez **PoE (Pover over Ethernet) IEEE 802.3af** to kolejny argument przemawiaj?cy za tym, ?e model ten ?wietnie si? sprawdzi w podstawowym jak i zaawansowanym systemie monitoringu opartego o urz?dzenia IP. Kompatybilno?? ONVIF pozwala na pod??czenie kamery do rejestratora innego producenta, który tak?e wspiera t? mo?liwo??,

Seria kamer **Lite** to ekonomiczna linia, która oferuje wysokiej jako?ci obraz, stabiln? i bezawaryjn? prac?, ?atwy monta? oraz intuicyjn? konfiguracj?. Kamery wyst?puj? w trzech wersjach obudowy, kopu?owa, kulowa i tulejowa. Wyposa?one s? w przetwornik CMOS o rozdzielczo?ci do 4 megapikseli i obiektywy sta?oogniskowe oraz zmiennoogniskowe równie? w wersji z moto-zoomem.

Dane techniczne:

Przetwornik obrazu:	1/2.8" 2Mp Exmor CMOS
Min. O?wietlenie:	0 01 Lux /F1.4 0 Lux w?. podczerwie?
Obiektyw:	2 ~12 mm
Sterowanie obiektywem:	Zdalne
Cz?stotliwo?? od?wie?ania wideo:	20fps@2M
Kompresja wideo:	265, H.264+, H.264
Efektywne piksele:	1920x1080
WDR:	DWDR
Dzie?/noc:	ICR
Maksymalna odleg?o?? podczerwieni:	60m
Wielokrotne strumieniowanie:	2 strumienie
Inteligentne wideo (opcjonalnie):	Brak
Redukcja szumu:	3D
Stopie? ochrony:	IP67
Kompatybilno??:	