

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2231s-s-0280b-s2-2mpix-p-19952.html>



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2231S-S-0280B-S2 2Mpix

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 755,21 zł |
| Cena netto | 613,99 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 21910 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Kamera IP w obudowie tubowej; przetwornik 1/2.8"2Megapixel progressive CMOS; obiektyw stałogniskowy 2.8mm; max. rozdzielczość 1920x1080 (2Mpx); Funkcje: WDR 120dB, BLC/HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI, Smart IR, mirror; zasięg IR do 30m; klasa obudowy IP67.

Dane techniczne:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8"2Megapixel progressive CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Obiektyw: | 2.8mm |
| Kąt widzenia: | 106 ° |
| Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR): | do 30 m |
| Interfejs sieci: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Max. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności |

| | |
|-----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Detekcja ruchu • ROI - konfigurowalne obszary zainteresowania • Automatyczny balans bieli • Smart IR |
| Gniazdo kart pamięci: | Obsługa kart microSD do 256GB; możliwy zapis lokalny |
| Obudowa: | bullet , Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporność: | nie |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Zasilanie: | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Pobór mocy: | < 4.9W |
| Waga: | 0.57 kg |
| Wymiary: | 166.2 mm × Φ70 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |