Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2431rp-vfs-ire6-4mpix-p-15350.html



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2431RP-VFS-IRE6 4Mpix

Cena brutto	**1 033,21 zł**
Cena netto	**840,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16730**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 / MJPEG zapewniaj?cym czyste i bardziej p?ynne przesy?anie obrazu w maksymalnej rozdzielczo?ci 2688 x 1520 (4.0 MPx). Dzi?ki temu idealnie nadaje si? do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Mo?liwo?? zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ?e urz?dzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i ?atwiejsze w instalacji. Zgodno?? kamery z interfejsem ONVIF zapewnia mo?liwo?? stosowania jej w ró?nych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezale?nie od producenta.

Kamera spe?nia klas? szczelno?ci IP67.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	4.0 Mpx
Rozdzielczo??:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy:	Strumie? g?ówny i pomocniczy mog? wyst?powa? w dowolnej konfiguracji Firmware 2.460.0000.14.R, build: 2017-07-20 • Strumie? g?ówny : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 • Strumie? pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm
K?t widzenia:	• 104 ° ... 28 ° (dane producenta) • 99 ° ... 27 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.265 / H.264 / MJPEG
Stosunek sygna?/szum (SNR):	> 45 dB
Zasi?g o?wietlacza IR:	60 m
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Przep?ywno?? (bitrate):	• 12 ... 8448 kbit/s - H.265 • 24 ... 10240 kbit/s - H.264
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	• 20 kl/s - 4.0 Mpx • 25 kl/s - 3.0 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP, HTTPS, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast
Audio:	
WEB Server:	Wbudowany, Zgodno?? z NVR
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 128GB (nie?ljwy zapis bie??cy)
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip

	• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip • Istniej? te? p?atne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / admin
Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Interfejs RS-485:	
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 760 mA
Pobór mocy:	? 9,09 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Bia?y
klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski, polski
Waga:	0.68 kg
Wymiary:	213 x 80 x 72 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata