



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iOS (iPhone) Demowa aplikacja CMSS Lite, iOS (iPhone) Demowa aplikacja EasyIP</li> <li>• Instalacja i konfiguracja aplikacji mobilnych (CMSS Plus, CMSS Plus)</li> </ul>
Demowa aplikacja mobilna	4800 / 4800
Demowa aplikacja IP	128 / 128 / 128
Demowa aplikacja EasyIP	80 / 32767
Demowa aplikacja EasyIP na DC	32767
Demowa aplikacja EasyIP mobilna	32767
Demowa aplikacja	80
RTSP URL	<a href="http://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0">http://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</a> <a href="http://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1">http://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1</a>
Wydane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (7%)</li> <li>• HLC - Kompensacja światła (zobowiązanie)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podświetlenia</li> <li>• AGC - Automatyczne regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans białej</li> </ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC / 750 mA</li> </ul>
Wykres mocy	2.200 W
Obrotów	Comcast, 1080i/60
Wideo	H.264
Wideo wycofanie	90°
Temperatura pracy	-30°C - 60°C
Obrotowa kamera	zobowiązanie
Wideo	1.080 p
Wideo	273 x 273 x 273 mm
Prędkość transmisji	20Mbps
Prędkość	10Mbps