Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2431rp-zs-ire6-4mpix-p-15351.html



# Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 4Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 119,31 zł** |
| Cena netto | **910,01 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **16731** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 / MJPEG zapewniaj?cym czyste i bardziej p?ynne przesy?anie obrazu w maksymalnej rozdzielczo?ci 2688 x 1520 (4.0 MPx). Dzi?ki temu idealnie nadaje si? do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskow? 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdaln? regulacj? k?ta widzenia. Mo?liwo?? zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ?e urz?dzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i ?atwiejsze w instalacji. Zgodno?? kamery z interfejsem ONVIF zapewnia mo?liwo?? stosowania jej w ró?nych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezale?nie od producenta.

Kamera spe?nia klas? szczelno?ci IP67.

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Wielko?? matrycy: | 4.0 Mpx |
| Rozdzielczo??: | 2688 x 1520 - 4.0 Mpx ;<br>2560 x 1440 - 3.6 Mpx ;<br>2304 x 1296 - 3.0 Mpx ;<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 1024 - 1.4 Mpx<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br><br>1280 x 720 - 720p |
| Tryby pracy: | Strumienie g?ówny i pomocniczy mog? wyst?powa? w dowolnej konfiguracji<br><br>Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20<br><br>• Strumie? g?ówny : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720<br>• Strumie? pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - **Motorzoom** |
| K?t widzenia: | • 104 ° ... 28 ° (dane producenta)<br>• 99 ° ... 27 ° (nasze testy) |
| Kompresja: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Stosunek sygna?/szum (SDN): | > 45 dB |
| Zasi?g pod?wietlacza IR: | 60 m |
| Wej?cia / wyj?cia alarmowe: | |
| Przep?ywno?? (bitrate): | • 12 ... 8448 kbit/s - H.265<br>• 24 ... 16240 kbit/s - H.264 |
| Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego: | • 20 kl/s - 4.0 Mpx<br>• 25 kl/s - 3.0 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, TCP, HTTPS, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RRSoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast |
| Audio: | |
| WEB Serwer: | Wbudowany, Zgodny27 z NVR |
| Gniazdo karty pami?ci: | Obs?uga kart Micro SD do 128GB (maTowy zapis lokalny) |
| Maks. liczba u?ytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Dost?p z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P)<br><br>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip |

| | |
|---|---|
| | • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyEp<br>• Istnie|? te? p?atne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Domy?lny login / has?o administratora: | admin / admin |
| Domy?lny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dost?pu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dost?pu przez aplikacj? na PC: | 37777 |
| Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny<br>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy |
| Interfejs RS-485: | |
| Wybrane funkcje: | • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (f?a)<br>• HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego)<br>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Automatyczny balans bieli |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 980 mA |
| Pobór mocy: | ? 11.74 W |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Bia?y |
| klasa szczelno?ci: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Obs?ugiwane j?zyki: | wszystkie, wybrane |
| Waga: | 0,67 kg |
| Wymiary: | 213 x 86 x 72 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |