Dane aktualne na dzień: 13-05-2026 05:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2431rp-zs-ire6-4mpix-p-15351.html

Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 4Mpix

Cena brutto	**1 119,31 zł**
Cena netto	**910,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16731**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 / MJPEG zapewniaj?cym czyste i bardziej p?ynne przesy?anie obrazu w maksymalnej rozdzielczo?ci 2688 x 1520 (4.0 MPx). Dzi?ki temu idealnie nadaje si? do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskow? 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdaln? regulacj? k?ta widzenia. Mo?liwo?? zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ?e urz?dzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i ?atwiejsze w instalacji. Zgodno?? kamery z interfejsem ONVIF zapewnia mo?liwo?? stosowania jej w ró?nych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezale?nie od producenta.

Kamera spe?nia klas? szczelno?ci IP67.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	4.0 Mpx
Rozdzielczo??:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx ; 2560 x 1440 - 3.6 Mpx ; 2304 x 1296 - 3.0 Mpx ; 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy:	Strumienie g?ówny i pomocniczy mog? wyst?powa? w dowolnej konfiguracji Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20 • Strumie? g?ówny : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 • Strumie? pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - **Motorzoom**
K?t widzenia:	• 104 ° ... 28 ° (dane producenta) • 99 ° ... 27 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.265 / H.264 / MJPEG
Stosunek sygna?/szum (SDN):	> 45 dB
Zasi?g pod?wietlacza IR:	60 m
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Przep?ywno?? (bitrate):	• 12 ... 8448 kbit/s - H.265 • 24 ... 16240 kbit/s - H.264
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	• 20 kl/s - 4.0 Mpx • 25 kl/s - 3.0 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP, HTTPS, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast
Audio:	
WEB Serwer:	Wbudowany, Zasobo?? z NVR
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 128GB (maj?tkuj zapis lokalny)
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip

	• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyEp • Istnie|? te? p?atne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / admin
Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Interfejs RS-485:	
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (f?a) • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 980 mA
Pobór mocy:	? 11.74 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Bia?y
klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Obs?ugiwane j?zyki:	wszystkie, wybór
Waga:	0.67 kg
Wymiary:	213 x 86 x 72 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata