



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja CMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyUp</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja CMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja EasyUp</li> <li>• Windows: Darmowa aplikacja CMSS Plus, Windows: Darmowa aplikacja EasyUp</li> </ul>
Adres URL	http://www.cmss.pl
Adres URL IP	192.168.1.100
Adres URL e-mail	80-30277
Adres URL e-mail na DC	30277
Adres URL e-mail na mobil	30277
Adres URL	80
Adres URL	http://adres.adres@192.168.1.100/55.com/mobilna/strona/16/ublyguo-0-Strona?g=0
Adres URL	http://adres.adres@192.168.1.100/55.com/mobilna/strona/16/ublyguo-0-Strona?g=0
Wydane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechanizmy filtr powtarzania</li> <li>• SD-DMR - Cyfrowa redukcja szumu w obszarze</li> <li>• ELC - Kompensacja fazy/ta wstecznej (FHz)</li> <li>• FLC - Kompensacja obrotu/ta wstecznej (obrotów)</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o/wielkości</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia dźwięku</li> <li>• Automacyjny balans basu</li> </ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSE (BZ 3x5)</li> <li>• 12 V DC / 180 mA</li> </ul>
Wzrost	1172 mm
Obrotowość	Obrotowość
Waga	20 kg
Waga szkieletowa	20 kg
Temperatura pracy	20°C - 60°C
Obrotowość (Hz)	3000 rpm
Waga	20 kg
Wzrost	1172 x 80 x 70 mm
Producent / Model	CMSS /
Wzrost	1172