Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2449s-s-il-0280b-black-p-26011.html



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK

Cena brutto	**1 293,96 zł**
Cena netto	**1 052,00 zł**
Numer katalogowy	**28888**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Illumination, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Illumination jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczo??:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	95 °

Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Zasi?g o?wietlacza ?wiat?a bia?ego (LED):	30 m
Czu?o??:	0.008 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygna?/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Detekcja d?wi?ku
Przepływność transmisji strumienia g?ównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	6
ONVIF:	21.12
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) •

	Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci • Inteligentna detekcja ruchu (z rozró?nieniem ludzi oraz pojazdów)

	• Konfigurowalne strefy prywatno?ci • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cz?owiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargni?cie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabota? wideo
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA
Pobór mocy:	• ≤ 4.4 W @ 12 V DC • ≤ 5.2 W @ PoE
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelno?ci:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.47 kg

Wymiary:	166 x 70 x 70 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumu?ski, turecki, ukrai?ski, w?gierski, w?oski
Producent / Marka:	DAHUA