

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2531s-s-0280b-s2-5mpix-p-19976.html>



## Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2531S-S-0280B-S2 5Mpix

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 163,57 zł</b> |
| Cena netto       | <b>945,99 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>21938</b>       |
| Producent        | <b>Dahua</b>       |

### Opis produktu

Kamera IP w obudowie tubowej; przetwornik 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS; obiektyw stałogniskowy 2.8 mm; max. rozdzielczość 2592x1944 (5Mpx); Funkcje: WDR 120dB, BLC/HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI, Smart IR, mirror, zasięg IR do 30m; klasa obudowy IP67.

#### Dane techniczne:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Standard:                             | TCP/IP   |
| Przetwornik:                          | 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS   |
| Wielkość matrycy:                     | 5 Mpx  |
| Rozdzielczość:                        | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520);<br>3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296);<br>1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960);<br>720p(1280×720); D1(704× 576/704×480);<br>VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)   |
| Obiektyw:                             | 3.6 mm   |
| Kąt widzenia:                         | 103 °  |
| Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR): | do 30 m  |
| Interfejs sieci:                      | RJ-45 (10/100 Base-T)  |
| Protokoły sieciowe:                   | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP;<br>RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;<br>UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x;<br>Bonjour  |
| Max. liczba użytkowników on-line:     | 20   |
| Wybrane funkcje:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności</li> </ul> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• ROI - konfigurowalne obszary zainteresowania</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Smart IR</li> </ul> |
| Gniazdo kart pamięci: | Obsługa kart microSD do 256GB; możliwy zapis lokalny  |
| Obudowa:              | bullet , Metalowa   |
| Kolor:                | Biały   |
| Klasa szczelności:    | IP67  |
| Wandaloodporność:     | nie   |
| Temperatura pracy :   | -40 °C ... 60 °C  |
| Zasilanie:            | 12V DC/PoE (802.3af)  |
| Pobór mocy:           | < 5W  |
| Waga:                 | 0.57 kg   |
| Wymiary:              | 166.2 mm × Φ70 mm   |
| Producent / Marka:    | DAHUA   |