Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw3241t-zas-27135-2mpix-p-22560.html



# Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW3241T-ZAS-27135 2Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 724,46 zł** |
| Cena netto | **1 402,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **24813** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielko?? matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczo??: | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom |
| K?t widzenia: | 108 ° ... 28 ° |
| Kompresja: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| | |

| | |
|---|---|
| Zasi?g o?wietlacza IR: | 60 m |
| Przep?ywno?? (bitrate): | 3 ... 8192 kbit/s |
| Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego: | 25 kl/s - 1080p |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protoko?y sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP |
| Audio: | • Wej?cie Audio<br>• Wyj?cie Audio<br>• Obs?uga dwukierunkowego audio<br>• Detekcja d?wi?ku |
| Wej?cia / wyj?cia alarmowe: | 1 / 1 |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Gniazdo karty pami?ci: | Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny) |
| Maks. liczba u?ytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 18.06 |
| Dost?p z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P)<br>• |

| | |
|---|---|
| | Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus |
| Domy?lny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domy?lny login / has?o administratora: | admin / -<br>Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dost?pu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dost?pu przez aplikacj? na PC: | 37777 |
| Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g??wny<br>rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy |
| Interfejs RS-485: | |
| Wybrane funkcje: | • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu<br>• BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a)<br>• HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) |

| | |
|---|---|
| | • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy<br>• Strefy prywatno?ci - maks. 4<br>• Automatyczny balans bieli<br>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargni?cie, inteligentna detekcja ruchu (z rozró?nieniem ludzi oraz pojazdów) |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 780 mA |
| Pobór mocy: | < 9.4 W |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Bia?y |
| Klasa szczelno?ci: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| | |

| | |
|---|---|
| Obs?ugiwane j?zyki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, w?oski |
| Waga: | 0.9 kg |
| Wymiary: | 244 x 79 x 76 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |