Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw3249e-as-led-0280b-2mpi-p-24878.html



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B 2Mpi

Cena brutto	**1 150,05 zł**
Cena netto	**935,00 zł**
Numer katalogowy	**27531**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B została wyposażona w **2MP** przetwornik obrazu **1 / 2,8 " CMOS**, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej **2.8 mm** oraz technologię **Full Color**, co gwarantuje obraz w żywych kolorach nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B potrafi klasyfikować i wykryć pojazd i człowieka. Obsługuje **przechowywanie kart SD**.

Kamera IP Dahua IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem **IP67**, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W kamerze IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B użyto technologii kodowania Smart **H.265+ & Smart H.264+**, która zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, gwarantuje wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja.

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2592x1944 @ 20 kl/s
- obiektyw: 2.8mm
- ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- 1 dioda światła białego, do 30 m
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB

- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- bitrate: 3Kbps – 8192Kbps (H.264), 3Kbps – 8192Kbps (H.265)
- wbudowany mikrofon
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- IP67

Specyfikacja

Model	**IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B**
Producent	Dahua
Kamera	**Kamera**
Czujnik obrazu	
ROM/RAM	128 MB / 512 MB
Rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Elektroniczny czas otwarcia migawki	Automatyczny / ręczny 1/3 s – 1/100000 s
System skanowania	
Stosunek S / N	Ponad 56 dB
Minimalne oświetlenie	0.0015 Lux przy F1.0
Zasięg IR	
Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni	Automatyczny; ręczny
Liczba diod podczerwieni	1
Rotacja	: 0 ° –360 ° Pionowo: 0 ° –90 ° Obrót: 0 ° –360 °
Obiektyw	**Obiektyw**
Typ soczewki	
Typ mocowania	M12
Długość ogniskowa	2,8 mm
Maks. Otwór	F1,0
Pole widzenia	w poziomie 107 ° × w pionie 55 ° × po przekątnej 127 °
Bliska odległość ogniskowania	0.8 m (2.6 ft
Dystans DORI	Wykrywanie - 38.6 m (126.6 ft) Obserwacja - 15.4 m (50.5 ft) Rozpoznanie - 7.7 m (25.3 ft) Zidentyfikowanie - 3.9 m (12.8 ft)
Smart funkcje	**Smart funkcje**
IVS (ochrona obwodowa)	Tripwire; wtargnięcie (wsparcie klasyfikacji i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka)

Inteligentne wyszukiwanie	Współpracuj ze Smart NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i łączenie z filmami z wydarzeń.
Wideo	
	Wideo
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez podstrumień)
Smart Codec	Smart H.265 + / Smart H.264 +
Ilość klatek	
	Strumień główny: 1920 × 1080 @ 1–25/30 fps
	Podstrumień: 704 × 576 @ 1–25/704 × 480 @ 1-30 fps
	Trzeci strumień: 1280 × 720 @ 1–25/30 fps
Możliwość przesyłania strumieniowego	3 strumienie
Rozdzielczość	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Szybkość transmisji wideo	
	H.264: 3 Kb / s - 8192 Kb / s
	H.265: 3 Kb / s - 8192 Kb / s
Detekcja ruchu	OFF / ON (4 obszary, prostokątne)
Region zainteresowania (RoI)	Tak (4 obszary)
Dzień noc	
BLC	
WDR	
Gain Control	
Redukcja szumów	
Balans bieli	
Scena Samoadaptacja	
Obrót obrazu	
Mirror	
Maskowanie stref prywatności	
Audio	
	Audio
Wbudowany mikrofon	
Kompresja dźwięku	
Alarm	
	Alarm
Zdarzenie alarmowe	
Sieć	
	Sieć
Sieć	
SDK i API	
Protokół	
Interoperacyjność	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec
Użytkownik / host	20 (całkowita przepustowość: 64 M)
Przechowywanie	
Przeglądarka	
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS; DSS; DMSS
Telefon komórkowy	
Certyfikaty	
	Certyfikaty
Certyfikaty	
	CE-LVD: EN62368-1
	CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
	FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
	UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Port	**Port**

Wejście audio	1-kanałowy (port RCA)
Wyjście audio	1-kanałowy (port RCA)
Wejście alarmowe	1 kanał wejściowy: 5 mA 3 V – 5 V DC
Wyjście alarmowe	1 kanał wyjściowy: 300 mA 12 V DC
Moc	**Moc**
Zasilacz	12V DC / PoE
Pobór energii	<8,1 W
Środowisko	
	Środowisko
Warunki pracy	-40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) / mniej niż 95%
Temperatura przechowywania	
Stopień ochrony	IP67
Budowa	**Budowa**
Obudowa	Metal
Wymiary	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm
Waga netto	590 g (1,3 ft)
Waga brutto	780 g (1,7 ft)