Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:35

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s4-p-28346.html



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4

Cena brutto	**2 457,54 zł**
Cena netto	**1 998,00 zł**
Numer katalogowy	**31499**
Kod producenta	**IPC-HFW3849T1-AS-PV-**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Seria kamer DAHUA TiOC to nowoczesne kamery IP łączące w sobie 3 innowacyjne technologie: Dahua Full-Color - obraz w kolorze 24/7, Wiz-Sense - funkcje sztucznej inteligencji AI oraz aktywne odstraszanie audio-wizualne.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczo??:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 106 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Zasi?g o?wietlacza ?wiat?a bia?ego (LED):	30 m
Czu?o??:	0.004 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygna?/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:	AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wbudowany mikrofon - 2 szt., • Wej?cie na mikrofon zewn?trzny, • Wbudowany g?o?nik • Wyj?cie audio • Obs?uga dwukierunkowego audio • Detekcja d?wi?ku
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	20
ONVIF:	21.12
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Wybrane funkcje:	• Funkcja aktywnego odstraszania, B?yskaj?ce naprzemiennie diody: czerwona i niebieska - konfiguracja cz?stotliwo?ci, D?wi?k syreny - 3 poziomy g?o?no?ci • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia

	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów zwi?zanych z opadami atmosferycznymi • Quick Pick - technologia AI umo?liwiaj?ca wraz z rejestratorem szybk? identyfikacj? interesuj?cych obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodr?bnia? i porównywa? kolory ubra? oraz pojazdów • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cz?owiek, pojazd silnikowy - zwi?kszona odleg?o?? wykrywania i odporno?? na fa?szywe alarmy • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystuj?ca algorytmy g??bokiego uczenia do wykrywania warunków ?rodowiskowych, takich jak deszcz, mg?a, pod?wietlenie, s?abe ?wiat?o i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • Tryb dzie?/noc • Full Color - kolorowy tryb nocny • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatno?ci - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Alarm ?wietlny oraz d?wi?kowy • Wbudowany o?wietlacz ?wiat?a bia?ego (LED) : 2 diody • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargni?cie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Wykrywanie sabota?u wideo, Detekcja d?wi?ku
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA

Pobór mocy:	max. 9.1 W @ PoE max. 7.6 W @ 12 V
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Bia?y + Czarny
Klasa szczelno?ci:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.02 kg
Wymiary:	289 x 95 x 85 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumu?ski, ukrai?ski, w?gierski, w?oski