Dane aktualne na dzień: 13-05-2026 07:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw4431t-ase-0360b-4mpix-p-17758.html

# Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW4431T-ASE-0360B 4Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 110,69 zł** |
| Cena netto | **903,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **19455** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264/H.265/MJPEG zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4.0 MPx. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.

Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5.

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

| | |
|---|---|
| Audio: | • Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>• Wyjście audio<br>• Obsługa dwukierunkowego audio<br>• Detekcja dźwięku |
| Przepływność (bitrate): | 24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264<br>14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 6.3 Mpx<br>25 kl/s @ 5.3 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Wybrane funkcje: | • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>• Detekcja ruchu<br>• Konfigurowalne strefy prywatności<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• ePoE, |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |