Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw5241t-ase-0280b-black-p-20584.html



# Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW5241T-ASE-0280B-BLACK

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 183,25 zł** |
| Cena netto | **961,99 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22626** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8 " STARVIS™ CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| System skanowania: | Progresywny |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | • 106 ° (dane producenta)<br>• 104 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 80 m |
| Interfejs RS-485: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | • Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>• Wyjście audio<br>• Obsługa dwukierunkowego audio |

| | |
|---|---|
| | • Detekcja dźwięku |
| Przepływność (bitrate): | 32 kb/s ... 8192 kb/s - H.264<br>19 kb/s ... 7424 kb/s - H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 18.06 |
| Wybrane funkcje: | • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi<br>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>• Detekcja ruchu<br>• Konfigurowalne strefy prywatności<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu<br>• Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, wykrywanie zgromadzenia ludzi |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• ePoE, |

| | |
|---|---|
| | • 12 V DC / 720 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 8.7 W |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.92 kg |
| Wymiary: | 244 x 79 x 76 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |