

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw5831e-z5e-0735-8mpix-p-19344.html>



## Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW5831E-Z5E-0735 8Mpix

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 868,34 zł</b> |
| Cena netto       | <b>2 331,98 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>21229</b>       |
| Producent        | <b>Dahua</b>       |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 7 ... 35 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze i uniwersalne w instalacji. Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5.

### SPECYFIKACJA

|                   |  |
|-------------------|--|
| Standard:         | TCP/IP   |
| Przetwornik:      | 1/2.5 " STARVIS™ CMOS  |
| Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx  |
| Rozdzielczość:    | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD<br>3072 x 2048 - 6.3 Mpx ,<br>3072 x 1728 - 5.3 Mpx ,<br>2592 x 1944 - 5.0 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4.0 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3.0 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 1024 - 1.4 Mpx<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p   |
| Tryby pracy:      | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji<br><br>Firmware 2.622.0000000.18.R, build : 2017-11-10<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : 3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720</li> <li>• Strumień pomocniczy 1 : 704 x 576, 352 x 288</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień pomocniczy 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576</li> </ul>  |
| Obiektyw:                                | 7 ... 35 mm - Motozoom  |
| Kąt widzenia:                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 ° ... 14 ° (dane producenta)</li> <li>• 37 ° ... 11 ° (nasze testy)</li> </ul>  |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 100 m   |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):              | > 50 dB   |
| Interfejs RS-485:                        | BRAK  |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)  |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265 / H.264 / MJPEG   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 2 / 1   |
| Audio:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>          |
| Przepływność (bitrate):                  | 24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264<br>14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265   |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| Protokoły sieciowe:                      | HTTP, HTTPS, ARP, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP                                    |
| WEB Server:                              | Wbudowany, Web Viewer   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20  |
| ONVIF:                                   | 16.12   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 15 kl/s @ 8.3 Mpx<br>25 kl/s @ 5.3 Mpx  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus</li> </ul> |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / admin   |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.108   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Porty dostępu przez www:              | 80, 37777   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:  | 37777   |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777   |
| Port ONVIF:                           | 80  |
| RTSP URL:                             | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&su<br>btype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&su<br>btype=1 - Strumień pomocniczy  |
| Wybrane funkcje:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego</li> </ul> |
| Zasilanie:                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> </ul>   |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
|                     | • 12 V DC / 1080 mA       |
| Pobór mocy:         | ≤ 12.95 W                 |
| Obudowa:            | Compact - Metalowa        |
| Kolor:              | Biały                     |
| Wandaloodporna:     | IK10                      |
| Klasa szczelności:  | IP67                      |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C          |
| Waga:               | 1.01 kg                   |
| Wymiary:            | 274 x 95 x 95 mm          |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski |
| Producent / Marka:  | DAHUA                     |