Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 09:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-itc237-pw1b-irz-2mpix-2-7-12mm-p-24509.html



# Kamera IP tubowa DH-ITC237-PW1B-IRZ 2Mpix 2.7-12mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 905,26 zł** |
| Cena netto | **3 175,01 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **19741** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p |
| Tryby pracy: | Strumień główny : 1920 x 1080 - 1080p |
| Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 101 ° ... 36 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 3 ... 8 m |
| | |

| | |
|---|---|
| Optymalna odległość do monitorowania ANPR: | 3 ... 8 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB (AGC wyłączone) |
| Kompresja: | H.264 / MJPEG |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s - 1080p |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, NTP, DHCP |
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny) |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 1 |
| Audio: | • Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>• Wyjście audio<br>• Obsługa dwukierunkowego audio |
| Interfejs RS-485: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | |
| Wybrane funkcje: | • Maks. prędkość poruszającego się pojazdu : 40 km/h<br>• |

| | |
|---|---|
| | Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Otwarcie bramy, Biała lista - wbudowana, Detekcja pętli<br>• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 1000 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 12 W |
| Obudowa: | Compact, Metalowa / Plastikowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Temperatura pracy: | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 1.18 kg |
| Wymiary: | 297 x 95 x 95 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |

| | |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |