

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-itc237-pw1b-irz-2mpix-2-7-12mm-p-24509.html>



## Kamera IP tubowa DH-ITC237-PW1B-IRZ 2Mpix 2.7-12mm

Cena brutto	<b>3 905,26 zł</b>
Cena netto	<b>3 175,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19741</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Tryby pracy:	Strumień główny : 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	101 ° ... 36 °
Zasięg oświetlacza IR:	3 ... 8 m

Optymalna odległość do monitorowania ANPR:	3 ... 8 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB (AGC wyłączone)
Kompresja:	H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, NTP, DHCP
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Interfejs RS-485:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maks. prędkość poruszającego się pojazdu : 40 km/h</li> <li>•</li> </ul>

	<p>Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Otwarcie bramy, Biała lista - wbudowana, Detekcja pętli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</p>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1000 mA</li> </ul>
Pobór mocy:	≤ 12 W
Obudowa:	Compact, Metalowa / Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.18 kg
Wymiary:	297 x 95 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA



---

Gwarancja:	3 lata
------------	--------