Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2012f-i-1-3mpix-4mm-p-10839.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2012F-I 1,3MPix 4mm

Cena brutto	**653,13 zł**
Cena netto	**531,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11547**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Hikvision DS-2CD2012F-I to **zewnętrzna kamera IP** posiadająca wysokiej klasy przetwornik **CMOS**, generujący **1.3-megapikselowy obraz**. Dzięki wydajnemu układowi kompresji **H.264** nawet w najwyższych rozdzielczościach kamera osiąga imponujący wynik **30 klatek/s**. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie i dwie metody kompresji **H.264** lub **MJPEG**. Dla każdego ze strumieni można precyzyjnie regulować zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps. **Hikvision DS-2CD2012F-I** potrafi również wysyłać pojedyncze klatki w formacie JPEG bezpośrednio na serwer **FTP** lub na maila w formie powiadomienia.

Hikvision DS-2CD2012F-I posiada funkcję **dzień/noc** z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni oraz **wbudowanymi diodami IR**. Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności **IP66** odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne. **Hikvision DS-2CD2012F-I** może być zasilana poprzez zasilacz **12V DC** lub **PoE**. Zintegrowana funkcja **PoE** zgodna ze standardem **802.3af** redukuje problem z okablowaniem, czyniąc **DS-2CD2012F-I** opłacalnym rozwiązaniem dozoru.

Cyfrowy WDR (szeroki zakres dynamiki), pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a cyfrowa redukcja szumów **3D DNR** niweluje efekt rozmycia obrazu. **Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC** do przechowywania obrazu lokalnie w kamerze będzie przydatny w sytuacjach, kiedy wystąpi problem z siecią i nie będzie możliwe nagrywanie obrazu na zewnętrznych urządzeniach. Kamera zgodna jest ze standardem **ONVIF** (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

UWAGA!
W zestawie z kamerą brak zasilacza. Odpowiedni zasilacz można zakupić w naszym sklepie.
Standardowo kamera wysyłana jest z obiektywem 4mm.

Specyfikacja kamery:

- Kamera megapikselowa IP Hikvision DS-2CD2012F-I
- Rozdzielczość obrazu 1.3 megapiksel (1280 x 960)
- Dzień/Noc
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 30m
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Dwie metody kompresji H.264/MJPEG
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP lub mail
- Detekcja ruchu
- Cyfrowy WDR
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP66
- Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC