Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2032-i-3mpix-4mm-p-8983.html



# Kamera IP tubowa DS-2CD2032-I 3MPix 4mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 023,36 zł** |
| Cena netto | **832,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **09496** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

Kamera DS-2CD2032-I K1764 należy do nowej serii produktów **HiWatch** marki Hikvision. Jest to seria niskobudżetowych, ale wysokiej jakości kamer i rejestratorów IP. Ten model kamery został oparty o dobrej klasy przetwornik o rozdzielczości 3MPix i wynikowym obrazie bardzo dobrej jakości - z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Charakterystyczną cechą modelu jest bardzo mała obudowa o długości **zaledwie 14 cm**.

Dzięki zastosowaniu kompresji H.264, strumień danych minimalnie obciąża ruch sieciowy. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie (główny i dodatkowy) i dwie metody kompresji H.264 lub MJPEG. Ponadto możliwa jest regulacja wartości strumienia, w zakresie od 32kb/s do 16Mb/s.

Kamera przeznaczona jest do pracy na zewnątrz lub wewnątrz. Obudowa wysokiej klasy szczelności IP66 zapewnia ochronę elektroniki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Urządzenie posiada oświetlacz IR o zasięgu do 30m. Kamerę można zasilać w sposób konwencjonalny 12VDC lub przez PoE (zgodność ze standardem 802.3af).

Cechy szczególne:

- rozdzielczość 3MPix - 2048x1536,
- funkcje obrazu: 3DDNR, DWDR, BLC,
- klasa szczelności obudowy IP66,
- zasięg IR do 30m,
- mechaniczny filtr podczerwieni.

**Specyfikacja techniczna**

| | |
|---|---|
| Nazwa | HIKVISION DS-2CD2032-I |

| | |
|---|---|
| Kod | **K1764** |
| Obudowa | Kompaktowa |
| Kompresja | H.264/MJPEG |
| Rozdzielczość | 2048x1536 |
| Praca wielostrumieniowa | Tak |
| Odświeżanie | 25 kl./s dla 1920x1080 i niższych<br>20kl./s dla 2048x1536 |
| Przetwornik | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Czułość | 0,07lx @F1.2 z AGC<br>0 lx w trybie z IR |
| Ogniskowa | 4 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 73 ° |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Regulacja jasności | Tak |
| Regulacja ostrości | Tak |
| Wzmocnienie | Automatyczne/Stałe |
| Zdarzenia alarmowe | Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż |
| Nagrywanie | zdalny serwer FTP, serwer NAS |
| Interfejs sieciowy | RJ-45 10/100Base-T |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,<br>PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| ONVIF | Tak |
| Zasilanie | 12V ± 10% DC<br>PoE IEEE 802.3af |
| Pobór mocy | 5W (max 7W z IR) |
| Zakres temperaturowy uruchomienia kamery | -10 ... 40°C |
| Zakres temperaturowy pracy ciągłej | -30 ... 60°C |
| Wymiary | 60.4 × 76.9 × 139.28 mm |
| Masa | 500g |