Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2041g1-idw1-4mpix-2-8mm-p-20147.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2041G1-IDW1 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**690,03 zł**
Cena netto	**561,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22140**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	4 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczo??:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 100 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	brak
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	brak
Audio:	• Wbudowany mikrofon,

	• Przesy? audio po sieci
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 128GB (mo?liwy zapis lokalny)
Przep?ywno?? (bitrate):	32 ... 8192 kbit/s
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	20 kl/s @ 3,7 Mpx 25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi : 802.11n/g/b
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	6
ONVIF:	16.12
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Porty dost?pu przez www:	80, 443
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?ówny rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacj? • Strumie? pomocniczy rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacj?
Wybrane funkcje:	• Wbudowany modu? Wi-Fi • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • Przycisk RESET • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatno?ci • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Compact, Plastik + Metal
Wandaloodporna:	nie
Klasa szczelno?ci:	IP66
Kolor:	Bia?y
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.39 kg
Wymiary:	175 x 70 x 68 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, francuski, hiszpa?ski, portugalski, rosyjski, turecki, w?oski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311303867