

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2043g2-i-4mpix-2-8mm-p-23475.html>



Kamera IP tubowa DS-2CD2043G2-I 4MPix 2,8mm

Cena brutto	1 140,21 zł
Cena netto	927,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25888
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard:	TCP/IP
Przerwowki:	1/3" Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2888 x 1520 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
	•

Która widzenia:	<p>103" (dane producenta)</p> <p>•</p> <p>100" (nazwa typu)</p>
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Wzrost / wysokość alarmowa:	
Audio:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kbit/s @ 4 Mpx 25 kbit/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS, PPPoE
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	18.12
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę? (P2P)</p> <p>•</p> <p>Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hi3-Connect</p> <p>•</p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hi3-Connect</p>

<p>Domylny adres IP:</p>	<p>192.168.1.64</p>
<p>Domylny login / hasło administratora:</p>	<p>admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu</p>
<p>Port dostępu przez www:</p>	<p>80</p>
<p>Port dostępu przez aplikację na PC:</p>	<p>Port: 8000 lub dostęp przez cloud? (P2P) - aplikacja VMS-4200</p>
<p>Port dostępu przez aplikację mobilną:</p>	<p>8000</p>
<p>Port ONVIF:</p>	<p>80</p>
<p>RTSP URL:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
<p>Interfejs RS-485:</p>	
<p>Wybrane funkcje:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku pamięci z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja

-

EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki

-

Anti-Flicker - Technologia eliminująca mierzchy i efekt migotania obrazu

-

Tyś dzień/noc

-

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

-

WB - Balans białej

-

AGC - Automatyka regulacji wzmocnienia obrazu

-

Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepływności

-

Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu

-

Konfigurowalne strefy prywatności

-

Detekcja ruchu

-

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

-

Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów

-

Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> • \leq 7 W @ PoE (802.3af) • \leq 6 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelnosci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki:	polaki, angielski, holenderski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hispański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	Ø 70 x 162 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311313535