Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2043g2-i-4mpix-2-8mm-p-23475.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2043G2-I 4MPix 2,8mm

Cena brutto	**1 140,21 zł**
Cena netto	**927,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25888**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielko?? matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczo??:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
	•

K?t widzenia:	103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasi?g o?wietlacza IR:	40 m
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS, PPPoE
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	6
ONVIF:	18.12
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?ówny : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumie? pomocniczy : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfejs RS-485:	
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku ??czno?ci z rejestratorem (awaria sieci) oraz pó?niejsza synchronizacja

- EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie o?wietlaj? ca?? scen?, zarówno centralny punkt jak i naro?niki
- Anti-Flicker - Technologia eliminuj?ca m?cz?cy oczy efekt migotania obrazu
- Tryb dzie?/noc
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- WB - Balans bieli
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci
- Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
- Konfigurowalne strefy prywatno?ci
- Detekcja ruchu
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
- Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargni?cie, wykrywanie wej?cia w obszar / wyj?cia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy

Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	• ≤ 7 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, fi?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, litewski, ?otewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, szwedzki, turecki, ukrai?ski, w?gierski, wietnamski, w?oski
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	Ø 70 x 162 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311313535