Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2052-i-5mpix-4mm-p-12650.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2052-I 5MPix 4mm

Cena brutto	**1 113,15 zł**
Cena netto	**905,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13611**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Dane techniczne:

Przetwornik	1/3 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,01 Lux (F1.2)
Czułość cz-b	0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	4 mm (F2.0)
Regulacja ostrości	Brak (ostrość ustawiona fabrycznie)
Oświetlacz IR	Tak (zasięg do 30m)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/10000 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Nie (dostępny cyfrowy WDR)
Redukcja szumów	Tak (międzyklatkowa - 3D)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG/H.264+ (H.264 Main Profile)
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560x1920 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	2048x1536, 1920x1080, 1280x720 pikseli (25/30kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (dwa profile video: strumień główny i pomocniczy - maks. 640x480 25/30kl./s)
Detekcja sabotażu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Tak (przekroczenie linii, naruszenie obszaru - wałęsanie się przez określony czas)
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP (darmowy serwis DDNS)
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Nie
Stopień ochrony obudowy	IP66
Zakres regulacji położenia kamery	360/90/360 ° (pan/tilt/obrót)
Inne	Zgodność z ONVIF i PSIA , maski prywatności (4 szt.)
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3af)
Pobór mocy	5,5 W
Waga	0,5 kg
Wymiary	∅70x155 mm (z uchwytem)
Temperatura pracy	-30..60 °C