

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2086g2-i-8mpix-2-8mm-p-20324.html>

Kamera IP tubowa DS-2CD2086G2-I 8Mpix 2,8mm

Cena brutto	1 808,10 zł
Cena netto	1 470,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22349
Producent	HIKVision

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264/H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 (8.3 MPx).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/1.8 " Progressive Scan CMOS

System skanowania: Progresywny

Wielkość matrycy: 8.3 Mpx

Rozdzielczość: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx ,

3072 x 1728 - 5.3 Mpx ,

2688 x 1520 - 4 Mpx ,

1920 x 1080 - 1080p ,

1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm

Kąt widzenia:

102 ° (dane producenta)

99 ° (nasze testy)

Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Zasięg oświetlacza IR: 40 m

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Audio:

Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Przepływność (bitrate): 32 ... 16384 kbit/s

Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 8.3 Mpx

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS

WEB Server: Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line: 6

ONVIF: 18.12

Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Domyślny adres IP: 192.168.1.64

Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www: 80



Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200

Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000

Port ONVIF: 80

RTSP URL:

Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/

Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/

Interfejs RS-485:

Wybrane funkcje:

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki

Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości

Konfigurowalne strefy prywatności

Detekcja ruchu

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów

Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy

Zasilanie:

PoE (802.3af),

12 V DC / 500 mA

Pobór mocy: ≤ 7.2 W @ PoE (802.3af)

≤ 6 W @ 12 V DC

Obudowa: Compact, Metalowa

Kolor: Biały

Klasa szczelności: IP67

Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C

Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski

Waga: 0.5 kg

Wymiary: $\varnothing 70$ x 162 mm

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 311309629