Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2086g2-i-8mpix-2-8mm-p-20324.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2086G2-I 8Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 808,10 zł**
Cena netto	**1 470,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22349**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264/H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 (8.3 MPx).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych.

SPECYFIKACJA
Szukaj podobnych
Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
System skanowania: Progresywny
Wielkość matrycy: 8.3 Mpx
Rozdzielczość: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx ,
3072 x 1728 - 5.3 Mpx ,
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 720 - 720p
Obiektyw: 2.8 mm
Kąt widzenia:
102 ° (dane producenta)
99 ° (nasze testy)
Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR: 40 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:
Audio:
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Przepływność (bitrate): 32 ... 16384 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS
WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line: 6
ONVIF: 18.12
Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP: 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora: admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www: 80

Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
Port ONVIF: 80
RTSP URL:
Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfejs RS-485:
Wybrane funkcje:
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Konfigurowalne strefy prywatności
Detekcja ruchu
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy
Zasilanie:
PoE (802.3af),
12 V DC / 500 mA
Pobór mocy: ≤ 7.2 W @ PoE (802.3af)
≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa: Compact, Metalowa
Kolor: Biały
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Waga: 0.5 kg
Wymiary: Ø 70 x 162 mm
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 311309629