Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2232-i5-3mpix-4mm-p-10866.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2232-I5 3MPix 4mm

Cena brutto	**1 200,48 zł**
Cena netto	**976,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11576**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Hikvision DS-2CD2232-I5 to **zewnętrzna kamera IP** posiadająca wysokiej klasy przetwornik **CMOS**, generujący **3-megapikselowy obraz**. Wspiera technologię kompresji **H.264**, która redukuje rozmiary plików oraz zmniejsza obciążenie pasma. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie i dwie metody kompresji**H.264** lub **MJPEG**. Dla każdego ze strumieni można precyzyjnie regulować zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps.

Hikvision DS-2CD2232-I5 posiada funkcję **dzień/noc** z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni oraz **oświetlaczem EXIR IR o zasięgu do 50m**. Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności **IP66** odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne. **Hikvision DS-2CD2232-I5** może być zasilana poprzez zasilacz **12V DC** lub **PoE**. Zintegrowana funkcja **PoE** zgodna ze standardem **802.3af** redukuje problem z okablowaniem, czyniąc **DS-2CD2232-I5** opłacalnym rozwiązaniem dozoru.

Cyfrowy WDR (szeroki zakres dynamiki), pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a**cyfrowa redukcja szumów 3D DNR** niweluje efekt rozmycia obrazu. Kamera zgodna jest ze standardem **ONVIF** (Open Network Video Interface Forum), za pewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

UWAGA!

W zestawie z kamerą brak zasilacza. Odpowiedni zasilacz można zakupić w naszym sklepie.

Specyfikacja kamery:

- Rozdzielczość obrazu 3 megapiksele (2048 x 1536)
- Dzień/Noc
- Oświetlacz EXIR IR o zasięgu do 50m
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Dwie metody kompresji H.264/MJPEG
- Detekcja ruchu
- Cyfrowy WDR
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP66