

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2610f-i-1-3mpix-2-8-12mm-p-8950.html>

Kamera IP tubowa DS-2CD2610F-I 1,3MPix 2,8-12mm



Cena brutto	1 067,66 zł
Cena netto	868,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09460
Producent	HIKVision

Opis produktu

DS-2CD2610F-I - Kamera IP cylindryczna 25kl./s@1280x960, filtr IR, dWDR, oświetlacz IR, IP66

- Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- Czułość cz-b: 0.0 Lux
- Obiektyw w komplecie: 2,8-12 mm
- Oświetlacz IR: Wbudowany
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280x960 pikseli
- Maksymalna ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Klasa szczelności: IP66

DS-2CD2610F-I to kamera cylindryczna oferująca 1,23MP rozdzielczość obrazu i wyposażona w szereg funkcji i funkcjonalności zwiększających się zakres jej zastosowań: obiektyw 2,8-12mm, oświetlacz IR (30m), redukcję szumów 3D oraz cyfrowy WDR. Konstrukcja kamery umożliwia montaż w dowolnej pozycji (obrotowy uchwyt). Kamera posiada gniazdo karty microSD umożliwiającej rejestrację obrazu bezpośrednio w kamerze. DS-2CD2610F-I posiada stopień ochrony obudowy IP66 i temperaturowy zakres pracy -30..60 st. C.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 " (CMOS progresywny)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,01 Lux (F1,2)
Czułość cz-b	0,0 Lux (F1,2; oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8..12 mm (przysłona DC)
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Wbudowany (zasięg 30 m)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELCL	1/25..1/100 000 s
Kompensacja światła tylnego	Tak
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (cyfrowy WDR), BLC (prawo/lewo/góra/dół/środek)
Redukcja szumów	Tak (3D)
Kompresja wizji	H.264
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280x960 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x720 pikseli (25kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6
Detekcja sabotażu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	micro SD /SDHC/SDXC(64GB)
Klasa szczelności	IP66
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (klasa 3)
Pobór mocy	7,5 W
Waga	1,2 kg
Wymiary	95x105x259 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C

