Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2632f-i-3mpix-2-8-12mm-p-8948.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2632F-I 3MPix 2,8-12mm

Cena brutto	**2 040,57 zł**
Cena netto	**1 659,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09458**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Seria Hi Watch to nowe budżetowe rozwiązanie marki HikVision do systemów IP wysokiej rozdzielczości. Kamery oparte są o wysokiej klasy przetworniki CMOS o rozdzielczości 1,3 i 3 megapiksele. Do dyspozycji są dwa niezależne strumie i dwie metody kompresji H.264 oraz mJPEG. Jakość strumienia głównego można precyzyjnie regulować zmieniając zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps. Dostępne są także tryby CBR i VBR. Kamery potrafią również wysyłać pojedyncze klatki w formacie JPEG bezpośrednio na serwer FTP lub na maila w formie powiadomienia. Wszystkie modele posiadają funkcję detekcji ruchu oraz rozbudowane opcje harmonogramu, dzięki któremu można dowolnie zdefiniować czas aktywowania poszczególnych opcji. Dostępna funkcja dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni, z możliwością regulacji progu przełączenia. Zdalna aktualizacja firmwaru, zgrywanie i wgrywanie ustawień oraz dostęp do dziennika zdarzeń z poziomu przeglądarki internetowej. Możliwość ręcznego rozpoczęcia nagrywania na lokalny dysk twardy w komputerze. Obudowa tulejowa o klasie szczelności IP66 z wbudowanym promiennikiem podczerwieni o zasięgu 30 m. Obiektyw zmienno-ogniskowy 2,8 - 12 mm, zasilanie 12 VDC lub PoE.

Model	DS-2CD2632F-I(S)
Przetwornik	1/3" Progressive scan CMOS
Liczba pikseli	2048 x 1536 (3MP)
Minimalne oświetlenie (czułość)	0,07 / 0,0 lux (F1.2; 50 IRE)
Stosunek sygnał/szum	50 dB
Wbudowany obiektyw	2,8 - 12 mm, F1.2
Odbicie lustrzane	Tak, we wszystkich osiach
Bilans bieli	Automatyczny
Funkcja AGC	Automatyczna
Funkcja BLC	Tak, wybór strefy
Elektroniczna migawka	1/25s do 1/100 000s
Szeroka dynamika	Tak, cyfrowa
Ustawienia obrazu	Regulacja parametrów: Jasność, kontrast, nasycenie
Wyostrzenie obrazu	Tak, regulowane
Redukcja szumów	Tak, 3D DNR
Funkcja Dzień/Noc	Filtr przesuwany mechanicznie
Ilość diod IR	38
Długość fali IR	850 nm
Zasięg diod	Do 30 m
Nazwa kamery	Tak, 32 znaki
Detekcja ruchu	18 x 22 pola detekcji
PARAMETRY SIECIOWE	
Kompresja obrazu	H.264 / mJPEG
Wielkość strumienia	32 kbps ~ 16 Mbps
Rozdzielczość	2048 x 1536
Jakość obrazu	6 poziomów, regulacja wielkości strumienia
Ilość klatek	Główny: 12,5fps (2048x1536); 25fps (1920x1080 i niższych) Pomocniczy: 25 fps (704x576 i niższych)
Ilość jednoczesnych strumieni wideo	2
Obsługa serwerów FTP	Tak, wygrywanie klatek obrazu JPEG w trybie cykliczym (max co 1s) lub z detekcji ruchu
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x (SPI, SRTP, IPv6 opcjonalnie)
Maksymalna ilość użytkowników	6
WEJŚCIA / WYJŚCIA	
Wejście sieciowe	10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1 - tylko w wersji S
Wejścia / wyjścia audio	1 / 1 - tylko w wersji S
Gniazdo karty SD	Tak, microSD do 64 GB

POZOSTAŁE

Temperatura pracy podczas rozruchu	-10°C do +60°C, wilgotność <90%
Temperatura pracy ciągłej	-30°C do +60°C, wilgotność <90%
Klasa szczelności	IP66
Zasilanie	12 VDC, 48 VDC PoE
Pobór mocy	Max 9 W
Wymiary (śr. x dł.)	95 x 240 mm
Waga	1,2 kg