

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2632f-is-3mpix-2-8-12mm-p-10014.html>

Kamera IP tubowa DS-2CD2632F-IS 3MPix 2,8-12mm



Cena brutto	2 388,66 zł
Cena netto	1 942,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10612
Producent	HIKVision

Opis produktu

Charakterystyka - DS-2CD2632F-I(S)

Seria Hi Watch to nowe budżetowe rozwiązanie marki HikVision do systemów IP wysokiej rozdzielczości. Kamery oparte są o wysokiej klasy przetworniki CMOS o rozdzielczości 1,3 i 3 megapiksele. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie i dwie metody kompresji H.264 oraz mJPEG. Jakość strumienia głównego można precyzyjnie regulować zmieniając zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps. Dostępne są także tryby CBR i VBR. Kamery potrafią również wysyłać pojedyncze klatki w formacie JPEG bezpośrednio na serwer FTP lub na maila w formie powiadomienia. Wszystkie modele posiadają funkcję detekcji ruchu oraz rozbudowane opcje harmonogramu, dzięki któremu można dowolnie zdefiniować czas aktywowania poszczególnych opcji. Dostępna funkcja dzień/noc z mechanicznie przesuwanyim filtrem podświetlenia, z możliwością regulacji progu przełączenia. Zdalna aktualizacja firmwaru, zgrywanie i wgrzywanie ustawień oraz dostęp do dziennika zdarzeń z poziomu przeglądarki internetowej. Możliwość ręcznego rozpoczęcia nagrywania na lokalny dysk twardy w komputerze. Obudowa tulejowa o klasie szczelności IP66 z wbudowanym promiennikiem podświetlenia o zasięgu 30 m. Obiektyw zmienno-ogniskowy 2,8 - 12 mm, zasilanie 12 VDC lub PoE.

Model	DS-2CD2632F-I(S)
Przetwornik	1/3" Progressive scan CMOS
Liczba pikseli	2048 x 1536 (3MP)
Minimalne oświetlenie (czułość)	0,07 / 0,0 lux (F1.2; 50 IRE)
Stosunek sygnał/szum	50 dB
Wbudowany obiektyw	2,8 - 12 mm, F1.2
Odbicie lustrzane	Tak, we wszystkich osiach
Bilans bieli	Automatyczny
Funkcja AGC	Automatyczna
Funkcja BLC	Tak, wybór strefy
Elektroniczna migawka	1/25s do 1/100 000s
Szeroka dynamika	Tak, cyfrowa
Ustawienia obrazu	Regulacja parametrów: Jasność, kontrast, nasycenie
Wyostrenie obrazu	Tak, regulowane
Redukcja szumów	Tak, 3D DNR
Funkcja Dzień/Noc	Filtr przesuwany mechanicznie
Ilość diod IR	38
Długość fali IR	850 nm
Zasięg diod	Do 30 m
Nazwa kamery	Tak, 32 znaki
Detekcja ruchu	18 x 22 pola detekcji
Kompresja obrazu	H.264 / mJPEG
Wielkość strumienia	32 kbps ~ 16 Mbps
Rozdzielczość	2048 x 1536
Jakość obrazu	6 poziomów, regulacja wielkości strumienia
Ilość klatek	Główny: 12,5fps (2048x1536); 25fps (1920x1080 i niższych)
Ilość jednoczesnych strumieni wideo	Pomocniczy: 25 fps (704x576 i niższych)
Obsługa serwerów FTP	2
Obsługiwane protokoły	Tak, wgrzywanie klatek obrazu JPEG w trybie cyklicznym (max co 1s) lub z detekcji ruchu
Maksymalna ilość użytkowników	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x (SPI, SRTP, IPv6 opcjonalnie)

Wejście sieciowe	WEJŚCIA / WYJŚCIA	10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)
Wejścia / wyjścia alarmowe		1 / 1 - tylko w wersji S
Wejścia / wyjścia audio		1 / 1 - tylko w wersji S
Gniazdo karty SD		Tak, microSD do 64 GB
Temperatura pracy podczas rozruchu	POZOSTAŁE	-10°C do +60°C, wilgotność <90%
Temperatura pracy ciągłej		-30°C do +60°C, wilgotność <90%
Klasa szczelności		IP66
Zasilanie		12 VDC, 48 VDC PoE
Pobór mocy		Max 9 W
Wymiary (śr. x dł.)		95 x 240 mm
Waga		1,2 kg