

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2652f-i-5mpix-2-8-12mm-p-12658.html>

## Kamera IP tubowa DS-2CD2652F-I 5MPix 2,8-12mm



Cena brutto	<b>2 108,23 zł</b>
Cena netto	<b>1 714,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13620</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

#### Cechy produktu:

- Maksymalnie 20 kl/s dla rozdzielczości 2560×1920
- Dwa strumienie wideo
- DWDR & 3D DNR
- Oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30m
- Dodatkowe wyjście wizyjne BNC (1Vp-p )
- Zapis na karcie pamięci micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
- Analiza obrazu VCA: detekcja przekroczenia wirtualnej linii, detekcja wejścia w obszar
- Klasa szczelności IP66
- Ochronność mechaniczna IK10
- Zasilanie PoE
- 3-osiowa regulacja położenia

#### Specyfikacja:

##### Przetwornik

##### Maksymalne oświetlenie

##### Migawka

##### Obiektyw

##### Montaż obiektywu

##### Dzień/Noc

##### Cyfrowa Redukcja Szumów

##### Szeroki Zakres Dynamiki

##### Kompresja obrazu

##### Typ kompresji H.264

##### Wielkość strumienia

##### Dwa strumienie

##### Maksymalna rozdzielczość

##### Ilość klatek

1/3" Skanowanie progresywne CMOS

0.01 Lux @(F1.2,AGC Wł.) ,0 Lux przy wł. IR

0.014 Lux @(F1.4,AGC Wł.) , 0 Lux przy wł. IR

1/3 s do 1/100,000 s

2.8 - 12 mm @ F1.4, kąt widzenia: 105.2°-31.9°

M12

Mechaniczny filtr IR

3D DNR

Digital WDR

H.264+/H.264 / MJPEG

Main Profile

256Kbps - 16 Mbps

Tak

2560 ×1920

50Hz: 20fps (2560×1920), 25fps (2048×1536), 25fps(1920×1080),

25fps(1280×720)

60Hz: 20fps (2560×1920), 30fps (2048×1536), 30fps(1920×1080),

30fps(1280×720)

obrót, nasycenie, jasność, kontrast

Tak, strefowo

Tak, do 4 stref

NAS (Support NFS,SMB/CIFS) , ANR

Detekcja intruza, przekroczenie linii, detekcja ruchu, sabotaż, utrata łączności,

konflikt adresów w IP , dysk pełny, błąd dysku

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

1 x RJ45 10M/100M Ethernet

Maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów w IP, ochrona hasłem,

Przycisk

Reset, Ochrona hasłem, Maski prywatności, dostęp anonimowy

Karta microSD / SDHC / SDXC do 128GB

-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F)

Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)

12 V DC ± 10%, PoE (802.3af)

Maks. 5.5W (max 7.5W przy wł. oświetlaczem)

##### Ustawienia obrazu

##### BLC

##### ROI

##### Zapis na dyskach sieciowych

##### Wywołanie alarmów

##### Protokoły

##### Standard

##### Interfejs LAN

##### Inne

##### Lokalna rejestracja

##### Warunki środowiska

##### Zasilanie

##### Pobór mocy



---

<b>Klasa szczelności</b>	IP66
<b>Odporność mechaniczna</b>	IK10
<b>Zasięg IR</b>	do 30 m
<b>Wymiary (mm)</b>	95×105×258.6 mm (3.74" × 4.13" × 10.18" )
<b>Waga</b>	1200g (1.32lbs)