Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2652f-i-5mpix-2-8-12mm-p-12658.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2652F-I 5MPix 2,8-12mm

Cena brutto	**2 108,23 zł**
Cena netto	**1 714,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13620**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy produktu:

- Maksymalnie 20 kl/s dla rozdzielczości 2560×1920
- Dwa strumienie wideo
- DWDR & 3D DNR
- Oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30m
- Dodatkowe wyjście wizyjne BNC (1Vp-p)
- Zapis na karcie pamięci micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
- Analiza obrazu VCA: detekcja przekroczenia wirtualnej linii, detekcja wejścia w obszar
- Klasa szczelności IP66
- Ochronność mechaniczna IK10
- Zasilanie PoE
- 3-osiowa regulacja położenia

Specyfikacja:

Przetwornik	1/3" Skanowanie progresywne CMOS
Maksymalne oświetlenie	0.01 Lux @(F1.2,AGC Wł.) ,0 Lux przy wł. IR 0. 014 Lux @(F1.4,AGC Wł.), 0 Lux przy wł. IR
Migawka	1/3 s do 1/100,000 s
Obiektyw	2. 8 - 12 mm @ F1.4, kąt widzenia: 105.2°-31.9°
Montaż obiektywu	M12
Dzień/Noc	Mechaniczny filtr IR
Cyfrowa Redukcja Szumów	3D DNR
Szeroki Zakres Dynamiki	Digital WDR
Kompresja obrazu	H.264+/H.264 / MJPEG
Typ kompresji H.264	Main Profile
Wielkość strumienia	256Kbps – 16 Mbps
Dwa strumienie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 ×1920
Ilość klatek	50Hz: 20fps (2560×1920), 25fps (2048x1536), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2560×1920), 30fps (2048x1536), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720)
Ustawienia obrazu	obrót, nasycenie, jasność, kontrast
BLC	Tak, strefowo
ROI	Tak, do 4 stref
Zapis na dyskach sieciowych	NAS (Support NFS,SMB/CIFS) , ANR
Wyzwalanie alarmów	Detekcja Intruza, przekroczenie linii, detekcja ruchu, sabotaż, utrata łączności, konflikt adresów w IP , dysk pełny, błąd dysku
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Interfejs LAN	1 x RJ45 10M/100M Ethernet
Inne	Maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów w IP, ochrona hasłem, Przycisk Reset, Ochrona hasłem, Maski prywatności, dostęp anonimowy
Lokalna rejestracja	Karta microSD / SDHC / SDXC do 128GB
Warunki środowiska	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 V DC ± 10%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 5.5W (max 7.5W przy wł. oświetlaczem)

Klasa szczelności	IP66
Odporność mechaniczna	IK10
Zasięg IR	do 30 m
Wymiary (mm)	95×105×258.6 mm (3.74” × 4.13” × 10.18”)
Waga	1200g (1.32lbs)