

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2652f-is-5mpix-2-8-12mm-p-12662.html>

Kamera IP tubowa DS-2CD2652F-IS 5MPix 2,8-12mm

Cena brutto	2 186,95 zł
Cena netto	1 778,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13624
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Hikvision DS-2CD2652F-IS to **zewnętrzna kamera IP typu bullet** posiadająca wysokiej klasy przetwornik **CMOS**, generujący **5-megapikselowy obraz**. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, który pozwala użytkownikowi na swobodną regulację pola widzenia. Kamera wspiera nową technologię kompresji **H.264+**, która redukuje rozmiary plików oraz zmniejsza obciążenie pasma. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie i dwie metody kompresji **H.264+** która redukuje rozmiary plików, zmniejsza obciążenie pasma i jest **do 30% wydajniejsza niż H.264** lub **MJPEG**. Dla każdego ze strumieni można precyzyjnie regulować zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps. Ko?cówka -S oznacza, że urządzenie posiada jeden kana? audio I/O i jeden kana? alarmowy I/O.

Hikvision DS-2CD2652F-IS posiada funkcję **dzień/noc** z mechanicznie przesuwany?m filtrem podczerwieni oraz **wbudowanymi diodami IR**. Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności **IP66** odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne. **Hikvision DS-2CD2652F-IS** może być zasilana poprzez zasilacz **12V DC** lub **PoE**. Zintegrowana funkcja **PoE** zgodna ze standardem **802.3af** redukuje problem z okablowaniem, czyniąc **DS-2CD2652F-IS** optymalnym rozwiązaniem dozoru.

Cyfrowy WDR (szeroki zakres dynamiki), pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, **acyfrowa redukcja szumów 3D DNR** niweluje efekt rozmycia obrazu. **Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC** do przechowywania obrazu lokalnie w kamerze będzie przydatny w sytuacjach, kiedy wystąpi problem z siecią i nie będzie możliwe nagrywanie obrazu na zewnętrznych urządzeniach. Kamera zgodna jest ze standardem **ONVIF** (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

UWAGA!

W zestawie z kamerą brak zasilacza. Odpowiedni zasilacz można zakupić w naszym sklepie.

Specyfikacja kamery:

- Rozdzielczość obrazu 5 megapikseli (2560 × 1920)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm
- Dzień/Noc
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 30m
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Dwie metody kompresji H.264+/MJPEG
- Detekcja ruchu
- Cyfrowy WDR
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP66
- Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC