

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2665fwd-izs-6mpix-2-8-12mm-p-20605.html>



## Kamera IP tubowa DS-2CD2665FWD-IZS 6Mpix 2.8-12mm

Cena brutto	<b>2 515,35 zł</b>
Cena netto	<b>2 045,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22647</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Kamera IP z przetwornikiem 1/2.4" Progressive Scan CMOS, obiektywem 2.8-12mm (motozoom), max. rozdzielczość 3072x2048 (6 Mpx), funkcje: WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, HLC/BLC, audio, zasięg IR do 50m, klasa obudowy IP67, IK10

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	6 Mpx
Rozdzielczość:	3072x 2048
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny: 50Hz: 20 fps (3072x 2048, 3072x1728, 2944x1656), 25 fps (2560x 1440, 1920x 1080, 1280x 720) 60Hz: 20 fps (3072x 2048, 3072x1728, 2944x1656), 30fps (2560x 1440, 1920x 1080, 1280x 720)</li> <li>• Strumień pomocniczy 1: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) / 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)</li> <li>• Strumień pomocniczy 2: 50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288) / 60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)</li> </ul>
Obiektyw:	2.8 - 12 mm Motozoom
Kąt widzenia:	114 - 34 °
Zasięg oświetlacza IR:	do 50 m
Czytnik kart pamięci:	Wbudowany Micro SD/SDHC/SDXC, do 128 GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Wideo bitrate:	32 Kbps - 16 Mbps
Audio WE/WY:	1/1, dźwięk mono
Kompresja audio:	G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM
Audio bitrate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
Alarm WE/WY:	1/1 (max. 12 VDC, 30 mA)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Maksymalna liczba użytkowników on-line:	6
Firmware:	V5.5.80
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• filtrowanie adresów IP</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC, HLC</li> <li>• ROI</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>
Interfejs sieci:	1 RJ45 10M/100M
Obudowa:	tubowa (bullet) - metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	TAK
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Zasilanie:	12 VDC ± 25%PoE (802.3at, class 4)
Waga:	ok. 1,40 kg (kamera) / 2,50 kg (opakowanie)
Wymiary:	144 × 332.7mm
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	<b>3 lata</b>