Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2686g2-izs-2mpix-2-8-12mm-p-23211.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2686G2-IZS 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**3 289,02 zł**
Cena netto	**2 674,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25580**
Producent	**Brak**

Opis produktu

DS-2CD2686G2-IZS - Tubowa kamera megapikselowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP HIKVISION. Zaliczana do serii EasyIP 4.0, cechuje się wysoką jakością wykonania i wysoką funkcjonalnością, dostosowaną do realizacji profesjonalnego systemu monitoringu wizyjnego. Do cech charakterystycznych kamery DS-2CD2685FWD-IZS można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/1.8" PS CMOS - max. rozdzielczość 3840 x 2160
- Wsparcie technologii Dark fighter
- Zmiennoogniskowy obiektyw MOTOZOOM 2.8 - 12 mm - kąt widzenia 112° - 46° w poziomie / 60° - 26° w pionie
- Interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 M) oraz wsparcie technologii ONVIF i PoE 802.3at
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Obsługa licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 (50 m) i mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- Wbudowana kieszeń na kartę microSD, max. 128 GB
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjścia audio
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście alarmowe

- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i potrójny strumień kodowania
- Tolerancja zasilania DC: +/- 25%
- Szczelna obudowa zewnętrzna IP66

DS-2CD2686G2-IZS jest kamerą uniwersalną dedykowaną do stosowania w systemach monitoringu, którym stawia się wysokie wymagania co do jakości generowanego obrazu. Ze względu na wsparcie technologii Dark fighter, można ją polecać do stosowania w miejscach o trudnych warunkach oświetleniowych.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu 1/1.8'' PS CMOS
- Max. rozdzielczość 3840 x 2160 (8 Mpx)
- Prędkość max 25 kl/s @ 8 Mpx
- Obiektyw MOTOZOOM
- Szerokość ogniskowej 2.8 - 12 mm
- Kąt widzenia 108° - 46° w poziomie / 58° - 26° w pionie
- Zasięg oświetlacza Do 60 m
- Czułość 0 lux (wł. IR)
- Dzień/noc TAK
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK
- Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR 120 dB TAK
-

Funkcje Dzień/noc, NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Strefy prywatności

- Interfejs Ethernet 10 / 100 Mb/s
- Obsługa audio TAK
- Wejścia audio 1
- Wyjścia audio 1
- Wejścia alarmowe 1
- Wyjścia alarmowe 1
- Lokalne nagrywanie (karta SD) TAK
- Black Glass TAK
- Kolor obudowy Jasny
- Obudowa IP66
- Obudowa zewnętrzna TAK
- Temperatura pracy -30...+60 °C
- Zasilanie 12 V DC, PoE 802.3at
- Pobór mocy max. 15 W
- Wymiary Ø 144 x 345.7 mm
- Waga 1.4 kg
- Gwarancja producenta 36 miesięcy