Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t32-i3-3mpix-4mm-p-8981.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2T32-I3 3MPix 4mm

Cena brutto	**1 020,90 zł**
Cena netto	**830,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09494**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

• Kamera megapikselowa typu bullet
• Zgodna z ONVIF
• Rozdzielczość do 3Mpix
• do 20 kl./s dla **2048 × 1536**,
• Obiektyw **4 mm @ F2.5**

• Kompresja H.264 / MJPEG
• Dwa strumienie wideo
• DWDR, 3D DNR

• Wbudowany promiennik podczerwieni EXIR (zasięg IR do 30m)
• Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
• Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
• Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie

• Obudowa o klasie szczelności IP66.
• Zasilanie PoE lub 12 VDC

Kamera **DS-2CD2T32-I3-4mm** to świetne rozwiązanie dla instalacji gdzie wymaganiem podstawowym jest wysokiej rozdzielczości obraz generowany zarówno w dzień jak i w nocy, a od kamery megapikselowej wymagamy czułości zbliżonej do parametrów kamery analogowej. Kamera świetnie poradzi sobie w scenach gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych. Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny.

Rozdzielczość 3Mpix – więcej szczegółów

Kamera **DS-2CD2T32-I3-4mm** wyposażona jest w przetwornik o rozdzielczości 3Mpix (**2048 × 1536**) co pozwala uzyskać obraz wysokiej rozdzielczości o ilości szczegółów prawie czterokrotnie wyższej w porównaniu do kamer analogowych (4CIF).

Tryb dualny – lepszy obraz w warunkach nocnych

Kamera pracuje w trybie dualnym tzn. dzienno–nocnym co pozwala na prawidłowe odwzorowanie kolorów w warunkach dobrego oświetlenia (dzień), jak również maksymalne wykorzystanie czułości kamery w warunkach słabego oświetlenia (noc). Zastosowany promiennik IR EXIR pozwala na doświetlenie sceny podczerwienią w warunkach nocnych. W przypadku gdy nie chcemy lub nie możemy korzystać z podczerwieni kamera pozwala także w warunkach nocnych na zwiększenie wzmocnienia lub integracje klatek (wydłużenie czasu naświetlenia).