Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t35fwd-i8-3mpix-4mm-p-15327.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2T35FWD-I8 3Mpix 4mm

Cena brutto	**1 217,70 zł**
Cena netto	**990,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16704**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy szczególne:

- rozdzielczość 3 Mpix - 2048 x 1536
- obiektyw o stałej ogniskowej 6 mm / 48°
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- technologia Dark Fighter (ultra low light)
- inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC o pojemności do 128 GB
- obsługa trzech strumieni
- szerokie WDR 120 dB
- cyfrowa redukcja szumów 3D DNR, WDR, BLC
- obszar zainteresowań ROI
- obsługa ANR
- klasa szczelności obudowy IP67
- zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)
- gwarancja 3 lata

Kamera kompaktowa HikVision DS-2CD2T35FWD-I8 dedykowana jest do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP. Wyposażona jest w przetwornik 1/2.8" CMOS o rozdzielczości 3 Mpix oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 80 m, zapewniający prawidłową widoczność w przypadku braku oświetlenia. Posiada obiektyw o stałej ogniskowej 6 mm o kącie widzenia 48°. Obudowa wysokiej klasy szczelności IP67 zapewnia ochronę elektroniki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Kamerę można zasilać w sposób konwencjonalny DC 12 V lub przez PoE (zgodność ze standardem 802.3af).

Dane techniczne:

Standard	IP
Obudowa	Kompaktowa
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,005 lux @ (F1,2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Rozdzielczość	2048 x 1536
Odświeżanie	25 kl./s dla 2048 x 1536 i niższych
Ogniskowa/kąt	6 mm / 48°
Kompresja	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Strumienie wideo	3
Bitrate	32 kb/s - 16 Mb/s
Oświetlacz IR	80 m
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR (120 dB), BLC
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu
Tryb korytarzowy	Tak
Obszar ROI	Tak, 1
Funkcja ANR	Tak
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Standardy	ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI
Materiał obudowy	Stop aluminium
Stopień ochrony	**IP67**
Zasilanie	DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af
Pobór mocy	10W; PoE - 12,5W
Zakres temperatury	-30...+60°C
Wymiary	300 × 86 × 85 mm
Masa	1,43 kg