

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t45fwd-i5-4mpix-2-8mm-p-23653.html>

## Kamera IP tubowa DS-2CD2T45FWD-I5 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 346,85 zł</b>
Cena netto	<b>1 095,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26100</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

- 

Główne cechy kamery:

- 

Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 4 MP

- 

Dostępny interfejs audio i alarmowy

- 

Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii powered by DarkFighter +

- 

Wydajna technologia kompresji H.265 +

- 

Wyraźne obrazowanie przy silnym tylnym świetle dzięki technologii WDR 120 dB

- 

Odporna na wodę i kurz (IP67)

- 

Solidna konstrukcja z całkowicie metalowymi materiałami

Przetwornik obrazu

1/2.5" progressive scan CMOS

---

Czułość	0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 lux @(F1.6, AGC ON), IR
Prędkość migawki	1/3 s do 1/100, 000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień & Noc	Filtr IR
Funkcje obrazu	3D DNR, 120dB WDR
Zakres regulacji	Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 100°, Rotacja:
Ogniskowa/kąt	2.8 mm @F1.6, poziome FOV: 109°, pionowe FOV: 60°, FOV: 131°
Mocowanie obiektywu	M12
Zasięg IR	Do 50 m
Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
Rozdzielczość	2688 x 1520
Karta pamięci	Obsługa wbudowanej karty microSD / SDHC / SDXC (128GB), lokalnej i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Podgląd na żywo	do 6 kanałów
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań, wykrywanie bagażu bez nadzoru, wykrywanie usuwania obiektów
Temperatura pracy	-30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
PoE	(802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.1 A, max. 9.5 W
Pobór mocy	Max. 7.5 W
Poziom ochrony	IP67
Materiał	Metal
Wymiary	Φ104.8 × 299.7 mm (Φ4.13" × 11.8")



---

Waga

1200 g