Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t45g0p-i-4mpix-1-67mm-p-22138.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2T45G0P-I 4Mpix 1,67mm

Cena brutto	**1 678,95 zł**
Cena netto	**1 365,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24332**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Dzięki unikalnej konstrukcji, kamera posiada kąt widzenia 180°. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczo??:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	1.68 mm
K?t widzenia:	180 °
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasi?g o?wietlacza IR:	20 m

Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, SSL, TLS
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	6
ONVIF:	18.12
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Porty dost?pu przez www:	80

Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?ówny : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumie? pomocniczy : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfejs RS-485:	
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie o?wietlaj? ca?? scen?, zarówno centralny punkt jak i naro?niki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku ??czno?ci z rejestratorem (awaria sieci) oraz pó?niejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci • Konfigurowalne strefy prywatno?ci

	• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Inteligentna Analiza Obrazu : wtargni?cie, przekroczenie linii, porzucony/brakuj?cy obiekt, wykrywanie wej?cia w obszar / wyj?cia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 600 mA
Pobór mocy:	≤ 8.7 W @ PoE (802.3af) ? 7.2 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Metalowa
Klasa szczelno?ci:	IP67
Kolor:	Bia?y + Czarny
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, fi?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, litewski, ?otewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, szwedzki, turecki, w?gierski, w?oski
Waga:	0.93 kg
Wymiary:	Ø 106 x 278 mm
Producent / Marka:	Hikvision

SAP Code:	311308434