

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t46g2-2i-5mpix-2-8mm-p-23184.html>



Kamera IP tubowa DS-2CD2T46G2-2I 5MPix 2,8mm

Cena brutto	1 447,71 zł
Cena netto	1 177,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25551
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7" Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progressywny
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 4 Mpx , 2048 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 103° (dane producenta) •

	95 * (nazwa testy)
Kompresja:	H.265+ / H.266 / H.264+ / H.264 / MPEG
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Wyjścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kbit/s @ 5 Mbps 25 kbit/s @ 4 Mbps
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	5
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub HiK-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub HiK-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

<p>Domyślny adres IP:</p>	<p>192.168.1.64</p>
<p>Port dostępu przez www:</p>	<p>80</p>
<p>Port dostępu przez aplikację na PC:</p>	<p>Port: 8000 lub dostęp przez kamerę (P2P) - aplikacja VMS-4200</p>
<p>Port dostępu przez aplikację mobilną:</p>	<p>8000</p>
<p>Port ONVIF:</p>	<p>80</p>
<p>RTSP URL:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannels/101/ - z autoryzacją ● Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannels/102/ - z autoryzacją
<p>Interfejs RS-485:</p>	
<p>Wybrane funkcje:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ● 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ● BLC/HLC - kompensacja światła (tła / silnego światła) ● ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ● EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ● ANR - zapis obrazu na karcie przy braku zapisu z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja

	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepływności • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Kamera z serii AcuSense • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna Analiza Obrazu - wstąpienie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> • \leq 9 W @ PoE (802.3af) 7.5 W @ 12 V DC
Obudowa:	<ul style="list-style-type: none"> • Compact, Aluminium
Kolor:	<ul style="list-style-type: none"> • Biały
Klasa szczelności:	<ul style="list-style-type: none"> • IP67



Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki:	polski, angielski, hiszpański, duński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Waga:	1,07 kg
Wymiary:	Ø 105 x 290 mm
Producent / Marka:	Hikvision