

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t46g2-4i-4mpix-2-8mm-p-23182.html>



## Kamera IP tubowa DS-2CD2T46G2-4I 4MPix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 511,67 zł</b>
Cena netto	<b>1 229,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>25548</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Powered by Darklighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych.

### SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7" Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx, 2048 x 1536 - 4 Mpx, 2048 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	103° (dane producenta)

	95 * (nazwa testy)
Kompresja:	H.265+ / H.266 / H.264+ / H.264 / MPEG
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Wyjścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kbit/s @ 5 Mbps 25 kbit/s @ 4 Mbps
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	5
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)  <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hi-Connect</li> <li>•</li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hi-Connect</li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -

<p>Domyślny adres IP:</p>	<p>192.168.1.64</p>
<p>Port dostępu przez www:</p>	<p>80</p>
<p>Port dostępu przez aplikację na PC:</p>	<p>Port: 8000 lub dostęp przez kamerę (P2P) - aplikacja IVMS-4200</p>
<p>Port dostępu przez aplikację mobilną:</p>	<p>8000</p>
<p>Port ONVIF:</p>	<p>80</p>
<p>RTSP URL:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannels/101/ - z autoryzacją</li> <li>● Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>
<p>Interfejs RS-485:</p>	
<p>Wybrane funkcje:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>● 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>● BLC/HLC - kompensacja światła (góra / dolnego światła)</li> <li>● ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>● EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>● ANR - zapis obrazu na karcie przy braku zapisu z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepływności</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sharpness - Wyostrożenie krawędzi obrazu</li> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna Analiza Obrazu - wstąpienie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 880 mA</li> </ul>
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  <math>\leq</math> 12 W @ PoE (802.3af)            7.10.5 W @ 12 V DC         </li> </ul>
Obudowa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compact, Aluminium</li> </ul>
Kolor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biały</li> </ul>
Klasa szczelności:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP67</li> </ul>



Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki:	polski, angielski, hiszpański, duński, niemiecki, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Waga:	1,07 kg
Wymiary:	Ø 105 x 290 mm
Producent / Marka:	Hikvision