

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t46g2-isu-sl-5mpix-2-8mm-p-23246.html>



Kamera IP tubowa DS-2CD2T46G2-ISU/SL 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	1 590,39 zł
Cena netto	1 293,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25619
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przerobnik:	1/3" Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx, 2048 x 1536 - 4 Mpx, 2048 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	103° (dane producenta)

	95 * (nasze testy)
Kompresje:	H.265+ / H.266 / H.264+ / H.264 / MPEG
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Węzła / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Węzła • 1 Węzła • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wykoko?? transmisji strumienia g?ównego:	20 kbps @ 5 Mbps 25 kbps @ 4 Mbps
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6

ONVIF:	18.12
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub HiK-Connect</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub HiK-Connect</p>
Domyślny login / hasło administratora:	<p>admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu</p>
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Port dostępu przez www:	80
Port dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtp://użytkownik.hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101 - z autoryzacją? • Strumień pomocniczy : rtp://użytkownik.hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102 - z autoryzacją?
Interfejs RS-485:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia •

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie



BLCHLC - kompensacja światła tła / silnego światła



ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu



EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki



ANR - zapis obrazu na karcie przy braku sygnału z rejestratora (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja



Tyb dzień/noc



ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni



WB - Balans białej



AGC - Automatyka regulacji wzmocnienia obrazu



Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepływności



Sharpness - Wyostrenie krawędzi obrazu



Mirror - Odwrócenie obrazu



Konfigurowalne strefy prywatności

	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja ruchu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Kamera z serii AcuSense • Alarm 7-wieliny oraz dźwiękowy, • Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 W @ PoE (802.3af) 710,5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane Języki:	polski, angielski, hiszpański, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Waga:	1.14 kg



Wymiary:	Ø 105 x 290 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311312517