Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t46g2-isu-sl-5mpix-2-8mm-p-23246.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2T46G2-ISU/SL 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 590,39 zł**
Cena netto	**1 293,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25619**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielko?? matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczo??:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 103 ° (dane producenta) •

	95 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasi?g o?wietlacza IR:	60 m
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• 1 Wej?cie • 1 Wyj?cie • Wbudowany mikrofon • Wbudowany g?o?nik • Obs?uga dwukierunkowego audio
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	6

ONVIF:	18.12
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?ówny : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacj? • Strumie? pomocniczy : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacj?
Interfejs RS-485:	
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia •

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

- BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a
- ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu
- EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie o?wietlaj? ca?? scen?, zarówno centralny punkt jak i naro?niki
- ANR - zapis obrazu na karcie przy braku ??czno?ci z rejestratorem (awaria sieci) oraz pó?niejsza synchronizacja
- Tryb dzie?/noc
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- WB - Balans bieli
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci
- Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Konfigurowalne strefy prywatno?ci

	• Detekcja ruchu • Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Kamera z serii AcuSense • Alarm ?wietlny oraz d?wi?kowy, • Inteligentna Analiza Obrazu : wtargni?cie, przekroczenie linii, wykrywanie wej?cia w obszar / wyj?cia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA
Pobór mocy:	≤ 12 W @ PoE (802.3af) ? 10.5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, fi?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, litewski, ?otewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, szwedzki, turecki, ukrai?ski, w?gierski, w?oski
Waga:	1.14 kg

Wymiary:	Ø 105 x 290 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311312517