

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t52-i5-5mpix-4mm-p-12665.html>



Kamera IP tubowa DS-2CD2T52-I5 5MPix 4mm

Cena brutto	1 212,80 zł
Cena netto	986,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13627
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera	
Czujnik obrazu	CMOS 1/3" skanowanie progresywne
Minimalne oświetlenie	0,01 luksa przy F1,2, AGC ON, 0 luksa z oświetleniem w podczerwieni
Migawka	1/25 s (1/30 s) ~ 1/100 000 s
Obiektyw	4 mm @ F 2,0
Dzień/noc	ICR
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Cyfrowy WDR
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG
Profil kodeka	Główny profil
Szybkość transmisji	256 Kb/s ~ 16 Mb/s
Podwójny strumień	Tak
Obraz	
Maks. rozdzielczość	2560 x 1920
Ilość klatek na sekundę	50Hz: 20fps (2560×1920), 25fps (2048×1536), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2560×1920), 30fps (2048×1536), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
BLC	Tak, możliwość konfiguracji stref
ROI	Tak
Sieć	
Sieciowa pamięć masowa	NAS (opcja iSCSI)
Wyzwalanie przez alarm	Wykrywanie ruchu, alarm o próbie ingerencji
Protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, opcja IPv6)
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Funkcje ogólne	Uwierzytelnianie użytkowników, znak wodny, przycisk resetowania
Interfejs	1 RJ45 interfejs ethernetowy 10 Mb/100 Mb
Informacje ogólne	
Slot SD	Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
Temp. pracy	-30°C~60°C (-22°F~140°F) wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7 W (maks. 9W przy wł. ICR)
Klasa szczelności	IP66
Zasięg promiennika IR	Do 50m EXIR
Wymiary	105×104.8×263.1mm
Waga	950 g