Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t55fwd-i8-5mpix-4mm-p-15328.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2T55FWD-I8 5Mpix 4mm

Cena brutto	**1 356,69 zł**
Cena netto	**1 103,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16705**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy szczególne:

- rozdzielczość 5 Mpix - 2560 x 1920
- obiektyw o stałej ogniskowej 6 mm / 50°
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- równomierne oświetlenie w nocy dzięki technologii EXIR 2.0, IR do 80m
- inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługiwane karty microSD/microSDHC/microSDXC o pojemności do 128 GB
- obsługa trzech strumieni
- sprzętowy WDR: 120 dB
- funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC
- obszar zainteresowań ROI
- gosfeld przez Ezviz, Hik-Connect
- funkcja ANR
- klasa szczelności obudowy IP67
- zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)
- gwarancja 3 lata

Kamera kompaktowa Hikvision DS-2CD2T55FWD-I8 5 Mpix to doskonałe rozwiązanie do pracy w systemach monitoringu cyfrowego o rozdzielczości 5 Mpix. Wyposażona jest w przetwornik 1/2.9" CMOS o rozdzielczości 5 Mpix oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 80m, zapewniający prawidłową widoczność w przypadku braku oświetlenia. Posiada obiektyw o stałej ogniskowej 6 mm o kącie widzenia 50°. Obudowa wysokiej klasy szczelności IP67 zapewnia ochronę elektroniki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Kamerę można zasilać w sposób konwencjonalny DC 12 V lub przez PoE (zgodność ze standardem 802.3af).

Dane techniczne:

Standard	IP
Obudowa	Kompaktowa
Przetwornik	1/2.9" CMOS
Czułość	0,01 lux @ (F1,2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Rozdzielczość	2560 x 1920
Odświeżanie	25 kl./s dla 2560 x 1920 i niższych
Ogniskowa/kąt	4 mm / 50°
Kompresja	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Strumienie wideo	3
Bitrate	32 kb/s - 16 Mb/s
Oświetlacz IR	80 m
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR (120 dB), BLC
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu
Tryb korytarzowy	Tak
Obszar ROI	Tak, 1
Funkcja ANR	Tak
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standardy	ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI
Materiał obudowy	Stop aluminium
Stopień ochrony	**IP67**
Zasilanie	DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af
Pobór mocy	10W; PoE - 12,5W

Zakres temperatury	-30...+60°C
Wymiary	300 × 86 × 85 mm
Masa	1,43 kg