

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t55fwd-i8-5mpix-4mm-p-15328.html>

Kamera IP tubowa DS-2CD2T55FWD-I8 5Mpix 4mm



Cena brutto	1 356,69 zł
Cena netto	1 103,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16705
Producent	HIKVision

Opis produktu

Cechy szczególne:

- rozdzielczość 5 Mpix (2560 x 1920)
- matryca o stałej ogniskowej 4 mm / 50°
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- zawieszona konstrukcja w dociezionej technologii EXIR / IR do 80m
- inteligentna analiza wykrywania twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu
- maksymalna przepływność danych 32 Mb/s dla 2560 x 1920 i niższych
- obszar ROI
- strumień wideo 3
- tryb korytarzowy
- obszar ROI
- funkcja ANR
- zasilanie przez EXIR / BNC / PoE
- tryb ONR
- obszar szczelności obudowy IP67
- zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)
- gwarancja 3 lata

Kamera kompaktowa HIKVISION DS-2CD2T55FWD-I8 dedykowana jest do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestrację IP. Wyposażona jest w przetwornik 5MP CMOS o rozdzielczości 5 Mpix oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 80m, zapewniający prawidłową widoczność w przypadku braku oświetlenia. Posiada obiektyw o stałej ogniskowej 6 mm o kącie widzenia 50°. Obudowa wysokiej klasy szczelności IP67 zapewnia ochronę elektroniki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Kamerę można zasilac w sposób konwencjonalny DC 12 V lub przez PoE (zgodność ze standardem 802.3af).

Dane techniczne:

Standard	II
Obudowa	Kompaktowa
Przetwornik	1/2.9" CMOS
Czułość	0,01 lux @ (F1,2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Rozdzielczość	2560 x 1920
Odświeżanie	25 kl./s dla 2560 x 1920 i niższych
Ogniskowa/kąt	4 mm / 50°
Kompresja	H.265+/H.265+/H.264+/H.264+/MJPEG
Strumienie wideo	3
Bitrate	32 kb/s - 16 Mb/s
Oświetlacz IR	80 m
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR (120 dB), BLC
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu
Tryb korytarzowy	Tak
Obszar ROI	Tak, 1
Funkcja ANR	Tak
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standardy	ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI
Materiał obudowy	Stop aluminium
Stopień ochrony	IP67
Zasilanie	DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af
Pobór mocy	10W; PoE - 12,5W

Zakres temperatury
Wymiary
Masa

-30...+60°C
300 × 86 × 85 mm
1,43 kg