Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cv1021g0-idw1-2mpix-2-8mm-p-20643.html



# Kamera IP tubowa DS-2CV1021G0-IDW1 2MPix 2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **455,10 zł** |
| Cena netto | **370,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22688** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

SPECYFIKACJA
Szukaj podobnych
Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
System skanowania: Progresywny
Rozdzielczość: 1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p
Obiektyw: 2.8 mm
Kąt widzenia:
115 ° (dane producenta)
107 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR: 30 m
Interfejs RS-485:
Metoda kompresji obrazu: H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:
Audio:
Wbudowany mikrofon,
Przesył audio po sieci
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Przepływność (bitrate): 32  ... 8192 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, QoS, UDP, Bonjour
WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line: 6
ONVIF: 18.12
Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora: admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP: 192.168.1.64
Porty dostępu przez www: 80
Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
Port ONVIF: 80
RTSP URL:

Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Wybrane funkcje:
Moduł Wi-Fi - 802.11n/g/b, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Przycisk RESET
Detekcja ruchu
Konfigurowalne strefy prywatności
Znak wodny
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie: 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy: ≤ 5 W
Obudowa: Compact, Plastikowa
Kolor: Biały
Klasa szczelności: IP66
Wandaloodporna:
Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
Waga: 0.28 kg
Wymiary: 99  x 68  x 66 mm
Obsługiwane języki: angielski
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 311302246