Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cv2041g2-idw-4mpix-2-8mm-p-21379.html



Kamera IP tubowa DS-2CV2041G2-IDW 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**745,38 zł**
Cena netto	**606,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23516**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 120 m.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	4 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczo??:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 97 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)

Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany g?o?nik, • Obs?uga dwukierunkowego audio
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 3.7
Interfejs sieciowy:	• Wi-Fi : 802.11n/g/b • 10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, , FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
ONVIF:	18.12
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	6

Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?ówny rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacj? • Strumie? pomocniczy rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacj?
Wybrane funkcje:	• Wbudowany modu? Wi-Fi • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu •

	Anti-Flicker - Technologia eliminuj?ca m?cz?cy oczy efekt migotania obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie o?wietlaj? ca?? scen?, zarówno centralny punkt jak i naro?niki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • Przycisk RESET • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 600 mA
Pobór mocy:	≤ 7.2 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP66

Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.45 kg
Wymiary:	175 x 73 x 89 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision